

## CLEVER BASE 400 BT

### Beschrijving:

Twee componenten, snel uithardende PU gebaseerde bitumineus elastische, koud aangebrachte vloeibare membraan. Het produceert een zeer elastisch membraan met zijn uitstekende hechting op vele soorten oppervlakken

### Kenmerken:

- eenvoudige applicatie
- indien toegepast vormt het een naadloze membraan zonder verbindingen
- het heeft uitstekende elongatie-eigenschappen
- snelle uitharding
- bestand tegen slappe wateren en vorstbestendig
- de lage modulus zorgt voor uitstekende substraat scheur-overbruggende eigenschappen
- uitstekende hechting op vrijwel elk oppervlak, met of zonder het gebruik van speciale primers
- het biedt permanente elasticiteit tot -40 ° C tot + 90 ° C
- weerstand in de kou: de film blijft elastisch, zelfs tot -40 ° C
- bestand tegen chemicaliën
- kan ook worden gebruikt als voegafdichtingsmiddel
- uitstekende mechanische eigenschappen, hoge rek, trek- en scheursterkte, hoge slijtvastheid

### Typische applicaties:

- niet-drinkbaar watertanks
- kelders
- funderingen
- brug platforms
- cut-and-cover tunnels
- badkamer, terrassen en daken (waterdicht onder tegels)
- concrete waterdichting
- keerwanden
- gipsplaten en cementsoorten

- **polyurethaan isolatie schuimen**
- **asfalt EPDM-membranen**
- **groene daken en bloempotten**
- **lichte dakbedekking van metaal of vezelcement**